



colorlac

COLOR YOUR BUSINESS



SOLUZIONI LEGNO



PFS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Eccezionale brillantezza // Elevata concentrazione // Semplicità di utilizzo



Legno



Pigmento



Solvente



Semi-coprente

DESCRIZIONE / I PFS sono paste pigmentate fluorescenti pronte all'uso a base solvente.

UTILIZZO / sono state studiate per ottenere effetti fluorescenti di forte impatto. Applicazione a spruzzo o a rullo su supporto bianco. Sovraverniciatura: possono essere sovraverniciati con finiture lucide bicomponenti.

MISCIBILITÀ / Sono compatibili con resine poliuretaniche e acriliche.

I prodotti della serie PFS sono inoltre miscibili tra loro in tutti i rapporti per permettervi di realizzare autonomamente nuove soluzioni personalizzate.

APPLICAZIONE A SPRUZZO E A RULLO / Per ottenere il miglior effetto possibile aggiungere un 10-20% di PFS alla finitura poi applicare a spruzzo o a rullo su supporto bianco.

PASTE FLUORESCENTI AL SOLVENTE

PFS 30



PFS 20



PFS 80



PFS 70



PFS 40



PFS 90



CODICE	RESIDUO SECCO	DENSITÀ	SOLUBILITÀ			RES. LUCE
			ACQUA	PM	ACETONE	
PFS 20	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3
PFS 30	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	4
PFS 40	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	4
PFS 70	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3
PFS 80	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3
PFS 90	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3

Legenda: -- no - scarsa -/+ discreta + buona

* I colori sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali

