



colorlac

COLOR YOUR BUSINESS



SOLUZIONI LEGNO



CARATTERISTICHE TECNICHE

PFW



Legno



Pigmento



Acqua



Coprente

Eccezionale brillantezza // Elevata concentrazione // Semplicità di utilizzo

DESCRIZIONE / I PFW sono paste pigmentate fluorescenti pronte all'uso a base acquosa.

UTILIZZO / sono state studiate per ottenere effetti fluorescenti di forte impatto. Applicazione a spruzzo o a rullo su supporto bianco.

MISCIBILITÀ / Sono compatibili con resine poliuretatiche, acriliche e con tutti i sistemi acquosi. I prodotti della serie PFW sono inoltre miscibili tra loro in tutti i rapporti per permettervi di realizzare autonomamente nuove soluzioni personalizzate.

SOVRAVERNICIATURA / possono essere sovraverniciati con finiture lucide bicomponenti.

APPLICAZIONE A SPRUZZO E A RULLO / Per ottenere il miglior effetto possibile aggiungere un 10-20% di PFW alla finitura poi applicare a spruzzo o a rullo su supporto bianco.

PASTE FLUORESCENTI ALL'ACQUA

PFW 30



PFW 20



PFW 80



PFW 70



PFW 40



PFW 90



| CODICE | RESIDUO SECCO | DENSITÀ | SOLUBILITÀ | | | RES. LUCE |
|--------|---------------|----------------|------------|----|---------|-----------|
| | | | ACQUA | PM | ACETONE | |
| PFW 20 | 55 ± 3% | 1,20 Kg/l ± 2% | + | - | - | 3 |
| PFW 30 | 55 ± 3% | 1,20 Kg/l ± 2% | + | - | - | 4 |
| PFW 40 | 55 ± 3% | 1,20 Kg/l ± 2% | + | - | - | 4 |
| PFW 70 | 55 ± 3% | 1,20 Kg/l ± 2% | + | - | - | 3 |
| PFW 72 | 55 ± 3% | 1,20 Kg/l ± 2% | + | - | - | 3 |
| PFW 90 | 55 ± 3% | 1,20 Kg/l ± 2% | + | - | - | 3 |

Legenda: -- no - scarsa -/+ discreta + buona

* I colori sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali

