CARATTERISTICHE TECNICHE

PFS

Legno

Pigmento

Solvente

Semi-coprente

Eccezionale brillantezza // Elevata concentrazione // Semplicità di utilizzo

PASTE FLUORESCENTI AL SOLVENTE

COMPOSIZIONE / I PFS sono paste pigmentate fluorescenti pronte all'uso a base solvente.

UTILIZZO / sono state studiate per ottenere effetti fluorescenti di forte impatto. Applicazione a spruzzo o a rullo su supporto bianco. Sovraverniciatura: possono essere sovraverniciati con finiture lucide bicomponenti.

MISCIBILITÀ / Sono compatibili con resine poliuretaniche e acriliche.
I prodotti della serie PFS sono inoltre miscibili tra loro in tutti i rapporti per permettervi di realizzare autonomamente nuove soluzioni personalizzate.

APPLICAZIONE A SPRUZZO E A RULLO.
Per ottenere il miglior effetto possibile aggiungere un 10-20% di PFS alla finitura poi applicare a spruzzo o a rullo su supporto bianco.

CODICE	RESIDUO SECCO	DENSITÀ	SOLUBILITÀ			RES. LUCE
			ACQUA	PM	ACETONE	
PFS 20	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3
PFS 30	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	4
PFS 40	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	4
PFS 70	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3
PFS 80	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3
PFS 90	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3

Legenda: -- no - scarsa -/+ discreta + buona

PFS 30

PFS 20

PFS 80

PFS 70

PFS 40

PFS 90

* I colori sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali