




colorlac

COLOR YOUR BUSINESS



**LÖSUNGEN FÜR
DEN HOLZSEKTOR**



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PFS



Holz



Pigment



Lösemittel



Halbdeckend

Hervorragender Glanz // Erhöhte Konzentration // Leichte Nutzung

BESCHREIBUNG / Bei den PFS handelt es sich um gebrauchsfertige fluoreszierende Pigmentpasten auf Lösemittelbasis

EINSATZ / zum Erzielen starker fluoreszierender Effekte Spritz- oder Walzenauftrag auf weißes Trägermaterial. Überlackieren lassen sich mit Zwei-Komponenten-Glanzdeckprodukten überlackieren

MISCHBARKEIT / kompatibel mit Polyurethan- und Akrylharzen.

Die Produkte der Serie PFS lassen sich zudem in jedwedem Verhältnis untereinander vermischen, wodurch individuelle neue Lösungen erzielbar sind.

SPRITZ UND WALZENAUFTRAG / Zum Erzielen des bestmöglichen Positiveffekts, 10-20% an PFS auf die Deckfarbe geben und diese dann mittels Spritz- oder Walzauftrag auf weißes Trägermaterial auftragen.

FLUORESZIERENDE FARBPASTEN AUF LÖSEMITTELBASIS

PFS 30




PFS 20



PFS 80



PFS 70



PFS 40



PFS 90



CODE	TROCKENRESTGEHALT	DICHTE	LÖSLICHKEIT			LICHTSTABILITÄT
			WASSER	PM	AZETON	
PFS 20	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3
PFS 30	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	4
PFS 40	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	4
PFS 70	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3
PFS 80	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3
PFS 90	40 ± 3%	1,04 Kg/ l ± 2%	--	+	+	3

Legende: -- nein - kaum -/+ diskret + gut

* Die Farben sind rein indikativ und können von den realen Farbtönen abweichen

